

ALTEC POWER-LINE-075 DRUCKBALKENSYSTEM



B3 - 075 - Verleimsterne 3 Ebenen Einlegetiefe 980mm vor starrem Amboss

- * pneumatische Hochleistungsniederhalter
- * Baulängen von 2600mm bis 6500mm
- * Verstellbahnen verwendbar
- * Doppelniederhalter möglich
- * Raster-Sicherheitsystem in allen Maschinen
- * Schrägverleimung möglich

Verleimsterne mit einer Einlegetiefe von 980mm. Die Einlegetiefe wird durch starre Ambosse von 120mm Höhe begrenzt. Alle Maschinen mit altec PowerLine Druckbalken der Serie 075 ausgerüstet. Diese Druckbalken bieten einen Hub von 100mm sowie einen Schrägausgleich von 70mm. Die Pressleistung liegt bei max. 80.000N (8 Tonnen) pro Meter Presslänge. Die Verleimhöhe ist durch die Niederhalter auf max. 130mm begrenzt. Die Niederhalter sind in Niederhaltebrücken jeweils zu zweit angeordnet. Der Antrieb ist pneumatisch ausgeführt und leistet eine Niederhaltekraft von ca. 6000N pro Niederhalterarm. Die Verleimsterne sind mit folgendem Zubehör ausrüstbar:
Verstellbare Gegenlager mit verschiedenen Anlagehöhen sowie schwenkbare Gegenlager (das notwendige Sicherheits-Raster ist in allen Maschinen integriert)
DUO-Komfort Niederhalter, die jeden Niederhalterarm mit zwei seitlich verstellbaren Niederhalteschienen ausstattet .
(sicheres flächiges niederhalten auch von schwierigen leicht welligen Hölzern)

Die hier abgebildete Preisliste zeigt die wichtigsten Maschinenzusammenstellungen. Für eine individuelle Kombination der mögliche Baugruppen fordern Sie bitte ein unverbindliches Angebot an.

